

Güvenlik Bilgi Formu

1907/2006 (REACH) sayılı Yönetmeliğe (AT) göre

arcotest®

TEST KALEMİ PEMBE 22-26 mN/m

Ürün no. 40.60xxx.0 / 40.451xx.0

Revizyon tarihi: 01.10.2021

Sayfa 1 / 8

Basım tarihi: 01.10.2021 / Sürüm 1.1 tr

1. Maddenin veya karışımın ve şirketin tanımı

- 1.1. Ürün kimliği:**
Ticari isim / Tanım:
TEST KALEMİ
- 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**
1.2.1 Madde veya karışımın kullanımları:
Plastik, metal, cam vb. malzemeden yapılmış katı nesnelerin (folyolar/kalıp parçaları) yüzey geriliminin ve yüzey temizliğinin belirlenmesi
1.2.2 Tavsiye edilmeyen kullanımlar:
Gıdalarla temas etmesi amaçlanan ürünler için kullanmayın. Özel amaçlar için (evde) kullanmayın
- 1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**
Firma adı arcotest GmbH
Adres Rotweg 25
D-71297 Mönsheim
Telefon +49 7044 9022 70
Faks +49 7044 9022 69
Bilgi için iletişim kurulacak kişi Bayan Anca Muresan
E-posta info@arcotest.info
İnternet www.arcotest.info
- 1.4 ACİL DURUM TELEFON NUMARASI:** **+49 170 5351 781**
(Almanca ve İngilizce dillerinde 24 saat)

2. Olası tehlikeler

- 2.1 Karışımın sınıflandırılması:**
1272/2008 sayılı Yönetmelik (AT)
Kolay yanıcı sıvılar, Kategori 2 H225
Göz tahrişi H319
Ek bilgiler:
H ve EUH ifadelerinin tam metni için bkz. kısım 16.
- 2.2 Etiket unsurları**
1272/2008 sayılı yönetmelik (AT) uyarınca etiketleme [CLP]
Ürün kimliği:

TEST KALEMİ

Tehlike piktogramları:



Sinyal sözcüğü:

Tehlike

Tehlike uyarıları:

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H319 Ağır göz tahrişine yol açar

Güvenlik uyarıları:

P210 Isıdan/kıvılcımdan/açık alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.
Sigara içilmez
P233 Kabı sıkıca kapalı tutun.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli ekipman / havalandırma sistemi / aydınlatma sistemi kullanın.
P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P264 Elleçlemeden sonra eller ile iyice yıkayın.

- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/gözlük/maske kullanın.
P305+P351+P338 GÖZLE TEMASI HALİNDE:
Birkaç dakika su ile dikkatli şekilde yıkayın.
Mevcut kontak lensleri mümkünse çıkarın. Yıkamaya devam edin.
- P403+P235 İyi havalandırılan, serin bir yerde saklayın** 2.3 Diğer zararlar:
İlave bilgiler mevcut değil.
- P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

Sadece ticari kullanıcılar içindir.

2.3 Diğer zararlar:

Ek bilgi yok.

PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları (Etanol 642 - 99, %9):

PBT: Ürün, (EC) No. 1907/2006, Ek XIII'e göre PBT kriterlerini karşılamıyor.

vPvB: Ürün, 1907/2006 Sayılı Yönetmeliğin (EC) XIII. Eki uyarınca vPvB kriterlerini karşılamıyor

3. Bileşim/Bileşenler hakkındaki bilgiler

3.1 Karışımlar

Tehlikeli içerik maddeleri:

Tanım				
CAS no.	EG no.	REACH no.	Endeks no.	%
1272 sayılı yönetmelik (AT) uyarınca sınıflandırma [CLP]				g/mol olarak MG
Etanol - C ₂ H ₅ OH / C ₂ H ₆ O				
64-17-5	200-578-6	01-2119457610-43-XXXX	603-002-00-5	70-100%
H225 H319				46,07 g/mol

MEK ve renk verici bileşenlerle denatüre edilmiş etanol karışımı.

Ek uyarılar:

H ve EUH ifadelerinin tam metni için bkz. kısım 16.

4. İlk yardım önlemleri

4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Soluduktan sonra:

Temiz havaya çıkarın

Cilde temasından sonra:

Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysileri çıkarın.

Gözle temasından sonra:

Bol su ile yıkayın. Derhal göz doktoruna başvurun.

Yuttuktan sonra:

Derhal su içmesini sağlayın (maks. 2 su bardağı). Doktora danışın.

4.2 En önemli akut ve sonradan görülen belirtiler ve etkiler

Tahriş edici etkiler, solunum felçleri, dermatit, baş dönmesi, narkoz, sersemlik, efori, bulantı, kusma, baş ağrıları. Ciltte çatlama ve kuruluk ile nemsiz etki.

4.3 Acil doktor yardımı veya özel tedavi ile ilgili açıklamalar

Herhangi bir bilgi mevcut değil.

5. Yangınla mücadele önlemleri

5.1 Yangın söndürücüler:

Karbondioksit (CO₂), köpük, yangın söndürücü toz, su

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yanıcı madde, buharları havadan ağırdır ve zemin üzerinde yayılırlar.

Normal hava sıcaklıklarında dahi hava ile karışımlar patlayıcı olabilir. Yeniden tutuşmaya dikkat edin.

Yangın durumunda tehlikeli yangın gazları veya buharlar oluşabilir.

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangın durumunda ortam havasından bağımsız solunum koruyucu cihaz kullanın

Ek uyarılar:

Yangın odağının yakınındaki kapalı kapları su sisi ile soğutun. Söndürme suyunun yüzey sularına veya kaynak suyu sistemlerine ulaşmasına izin vermeyin.

6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

- 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**
 - Acil durumlar için eğitim almamış personel için**

Madde ile temastan kaçının. Buharı/aerosolü solumayın. Yeterli havalandırma olmasını sağlayın. Tehlikeli alan toplanır, acil durum planı izlenir, uzman kişi çağrılır.
 - Acil durumda müdahale eden personel için**

Koruyucu ekipman için bkz. kısım 8.
- 6.2 Çevre koruma önlemleri:**

Kanalizasyona ulaşmasına izin vermeyin. Patlama riski.
- 6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller**

Olası malzeme kısıtlamalarına uyun! (Kısım 7 veya Kısım 10'daki bilgiler)
Sıvı bağlayıcı malzemeyle, örn. Chemizorb® toplayın. Bertarafa sevk edin. Tekrar temizleyin.
- 6.4 Diğer bölümlere atıklar**

Güvenli kullanıma ilişkin bilgiler için bakınız Bölüm 7.
Kişisel koruyucu ekipmana ilişkin bilgiler için bakınız Bölüm 8
Bertaraf etmeye ilişkin bilgiler için bakınız Bölüm 13

7. Elleçleme ve depolama

- 7.1 Güvenli elleçleme için koruyucu önlemler**
 - Koruyucu önlemler**

Etiket üzerindeki talimatlara uyun.
Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Elektrostatik yüklenmeye karşı önlemler alın.
 - 7.2 Uyumsuzlukları da içeren güvenli depolama için koşullar**
 - Depolar ve kaplarda aranan şartlar:**

Kabı sıkıca kapatılmış olarak, kuru, iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Isıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.
+15°C ila 25°C arasında depolayın.
- 7.3 Belirli son kullanımlar:**

Kısım 1'de belirtilen uygulamaların dışında başka spesifik son uygulamalar öngörülmemiştir.

8. Maruziyetin sınırlandırılması ve kontrolü/Kişisel koruyucu ekipman

- 8.1 Kontrol edilecek parametreler**

İşyerine bağlı bileşenler, denetlenmesi gereken sınır değerler

 - 8.1.2 Biyolojik sınır değerler:**

TRGS 900 (Etanol 642 – %99.9)

Adı:	Etanol (64-17-5)
Değer (MMSD):	200 ppm, 380 mg/m ³
Limit sınırlaması:	Aşım faktörü 4
Süre	15 dk., ortalama değer; vardiya başına 4 kez; aralık 1 saat
Kategori	II - Rezorptif etkili maddeler
Adı:	Etilmetilketon (78-93-3)
Değer (MMSD):	200 ml/m ³ 600mg/m ³
Limit sınırlaması:	1

Kısa süreli değerler için kategori: Kategori I: Lokal etkinin sınırının belirlenebildiği maddeler veya solunum yolunu hassaslaştıran maddeler.
Mesleki maruziyet sınır değerlerine (MMSD) ve biyolojik sınır değerlere (BSD) riayet edildiğinde, üreme hasarı riskinden endişe edilmemelidir

EG Değeri (ECTLV)

Kısa süreli değer:	300 ppm; 900 mg/m ³
Günlük ortalama değer:	200 ppm; 600 mg/m ³

DE BAT: 5mg/l Parametre: 2-Bütanon
Test malzemesi: İdrar
Numune alma zamanı: Maruziyet sonu, vardiya sonu

8.2 Maruziyetin sınırlandırılması ve kontrolü

Kimyasallar kullanılırken tipik önleyici tedbirlere uyulması gerekmektedir.

8.2.1 Uygun teknik kontrol ekipmanları:

İş yerindeki atmosferi ölçmek için kullanılan yöntemler, DIN EN 482 ve DIN EN 689 sayılı standartların genel taleplerini karşılamak zorundadır.

8.2.2 Kişisel koruyucu ekipmanlar:

Vücudu koruyucu araçlar, tehlikeli madde konsantrasyonuna, miktarına bağlı ve işyerine uygun seçilmelidir. Koruyucu araçların kimyasallara karşı dayanımı tedarikçilerle görüşülmelidir.

Genel olarak çok düşük miktarlar ile çalışıldığı için, fırça veya kalem ile sürme işleminden dolayı itinalı ve amaca uygun kullanım sırasında, ciltle temastan korunduğu müddetçe kişisel koruyucu ekipman gerekliliği daha az olur, uygun eldiven kullanımı hariç Önlem amacıyla özel cilt bakım kremiyle cildin korunması önerilir.

Hijyen tedbirleri:

Kirlenen giysileri derhal değiştirin. Önleyici cilt koruması. İş bitiminde ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.

Gözlük: Koruyucu gözlük

Eldiven:

Tam temas için: Eldiven malzemesi: Bütil kauçuk,
Tabaka kalınlığı 0,70 mm, nüfuz etme süresi > 10 dk.

Sıçramayla temas durumunda: Eldiven malzemesi nitril kauçuk
Tabaka kalınlığı 0,40 mm, nüfuz etme süresi > 10 dk.

Kullanılacak koruyucu eldivenler, 89/686/AET sayılı AT direktifinin ve buradan kaynaklanan EN374 standardının spesifikasyonlarını karşılamalıdır, örneğin KCL 898 Butojet® (tam temas), KCL 730 Camatril® - velur (sıçramayla temas).

Bahsi geçen nüfuz etme süreleri tavsiye edilen eldiven türleri ile malzeme numuneleri eşliğinde EN374 standardına göre KCL laboratuvar ölçümleriyle belirlenmiştir. Bu tavsiye yalnızca tarafımızdan tedarik edilen ve güvenlik bilgi formunda belirtilen ürün ve tarafımızdan belirtilen kullanım amacı için geçerlidir. Diğer maddelerle hazırlanan çözeltilerde veya karışımlarda ve EN374 standardından sapan koşullarda, CE onaylı eldiven tedarikçilerine başvurulmalıdır (örn. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell).

Solunum koruyucu:

Buharlar/ aerosoller oluştuğunda gereklidir. Tavsiye edilen filtre tipi: Filtre A
Şirket sahibi, solunum koruyucu cihazların bakım, temizlik ve kontrol işlemlerinin üreticinin kullanıcı bilgilerine göre yapılmasını ve uygun şekilde belgelendirilmesini sağlamak zorundadır.

8.2.3 Çevresel maruziyetin sınırlandırılması ve kontrolü

Kanalizasyona ulaşmasına izin vermeyin. Patlama riski.

9. Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkındaki bilgiler

Şekil:	SIVI
Renk:	pembe
Koku:	alkol benzeri
Koku eşiği:	Herhangi bir bilgi mevcut değil
pH değeri:	(20°C) nötr
Erime noktası:	herhangi bir bilgi mevcut değil
Kaynama noktası/Kaynama aralığı:	herhangi bir bilgi mevcut değil
Parlama noktası:	yakl. 11-13°C
Buharlaşma hızı:	herhangi bir bilgi mevcut değil
Tutuşabilirlik:	herhangi bir bilgi mevcut değil
Alt etki sınırı:	>%1,3 hacim
Üst etki sınırı:	Hacim% 15
Buhar basıncı:	(20°C): 59 hPa
Bağıl buhar yoğunluğu:	herhangi bir bilgi mevcut değil
Bağıl yoğunluk:	herhangi bir bilgi mevcut değil
Suda çözünürlük:	(20°C) çözünebilir
Dağılım katsayısı; n	Etanol 642: log Pow: -0,31 (25°C)
Oktanöl/Su	Yöntem: (deneysel) (Lit.) Bir biyobirikim beklenmemelidir (log Pow <1)
Kendi kendine yanma sıcaklığı:	Herhangi bir bilgi mevcut değil.
Ayrışma sıcaklığı	herhangi bir bilgi mevcut değil
Viskozite, dinamik:	herhangi bir bilgi mevcut değil
Patlayıcı özellikler:	herhangi bir bilgi mevcut değil.
Oksitlendirici özellikler:	herhangi bir bilgi mevcut değil.
Tutuşma sıcaklığı:	herhangi bir bilgi mevcut değil

10. Kararlılık ve tepkime

- 10.1 Tepkime:**
Buharlar, havayla patlayıcı karışımlar oluşturabilir.
- 10.2 Kimyasal kararlılık:**
Ürün, normal ortam şartlarında (oda sıcaklığı) kimyasala dayanıklıdır.
- 10.3 Tehlikeli reaksiyon olasılığı:**
Patlama tehlikesi, yanma tehlikesi veya aşağıdakiler ile yanıcı gaz veya buharların oluşumu: Alkali metaller, toprak alkali metaller, alkali oksitler, güçlü oksidasyon maddeleri, halojen-halojen bağları, kromiklorit, etilenoksit, flor, perkloratlar, potasyumpermanganat, sülfürik asit, perklorik asit, permangan asidi, fosfor oksit, nitrik asit, azot dioksit, uranyum heksaflorür, hidrojenperoksit.
- 10.4 Kaçınılması gereken durumlar:**
Isınma: Parlama noktası altında yakl. 15 Kelvin'den itibaren bir aralık kritik olarak değerlendirilmelidir.
- 10.5 Uyumlu olmayan malzemeler:**
Herhangi bir veri mevcut değil
- 10.6 Tehlikeli bozunma ürünleri:**
Herhangi bir veri mevcut değil

11. Toksikolojik bilgiler

- 11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgiler**
 - 11.1.1 Maddeler**
 - Akut toksisite (Etanol 642 – %99,9)**
 - oral: LD50 Sıçan: Doz 6200 -17800 mg/kg
 - solunum yoluyla: LC50 Fare: Doz >20 mg/l, 4 s (RTECS); Semptomlar: hafif mukoza tahrişleri, rezorbsiyon
 - dermal: LD50 (Tavşan): > 20000 mg/kg (OECD TG 402) Literatür değeri
 - Cilt tahrişi (tavşan): Tahriş yok (OECD 404)
 - Göz tahrişi (Tavşan): Tahriş yok (OECD 405)
 - Duyarlılaştırma testi (Magnusson ve Kligman): negatif (IUCLID)
 - Genotoksisite in vitro: Ames testi (Salmonella typhimurium): negatif (National Toxicology Program)
 - CMR etkileri (kanserojen, mutajen ve üreme sistemine toksik sağlık etkisi)**
Herhangi bir veri mevcut değil
 - Spesifik hedef organ toksisitesi (tek seferlik maruziyet)**
Karışım, tek seferlik maruziyette hedef organ için toksik olarak sınıflandırılmamıştır.
 - Spesifik hedef organ toksisitesi (tekrarlayan maruziyet)**
Karışım, hedef organ toksik maddesi olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruz kalma
 - Aspirasyon tehlikesi**
Aspirasyon toksisitesi ile ilgili sınıflandırma yoktur.
 - Diğer bilgiler:**
Sistemik etkiler: Efori. Büyük miktarlarda rezorbsiyon sonrası: Baş dönmesi, sersemlik, narkoz, solunum felci
 - Diğer bilgiler:**
Kimyasallar kullanılırken tipik önleyici tedbirlere uyulması gerekmektedir.

12. Ekolojik bilgiler

- 12.1 Ekotoksosite (Etanol 642 – %99,9):**
 - Balık toksisitesi: LC50 Leuciscus idus 8140 mg/l/ 48 s (IUCLID)
 - Su piresi toksisitesi: EC5 Entosiphon sulcatum: 65 mg/l /72 s (Toksik sınır konsantrasyon) (Lit)
EC50 Daphnia magna: 9268-14221 mg/l /48 s (IUCLID)
 - Yosun toksisitesi: IC5 Scenedesmus quadricauda: 5000 mg/l /7 d (Toks. sınır konsantr.) (Lit)
 - Bakteri toksisitesi: EC5 Pseudom. putida: 6500 mg/l /16 s (Toksik sınır konsantr.) (IUCLID)
- 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik (Etanol 642 – %99,9):**
 - Biyolojik bozunabilirlik:** Biyolojik olarak kolay bozunabilir: >%70 (301D)
 - Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BSB): 930-1670 mg/g (5d) (Lit.)
 - Kimyasal oksijen ihtiyacı (CSB): 1700 mg/g (84/44/AET)
 - Teorik oksijen ihtiyacı (ThSB): 2100 mg/g (Lit.)
 - Oran COD/ThBOD % 90 (Lit.)

-
- 12.3 Biyobirikim potansiyeli (Etanol 642 – %99,9):**
Dağılım katsayısı n-Oktanol / Su
Log Pow: -0,32 (deneysel) (Lit)
Bir biyobirikim beklenmemelidir (og Pow<1)
- 12.4 Toprakta hareketlilik**
Herhangi bir bilgi mevcut değil
- 12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonucu**
Bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekli olmadığından/gerçekleştirilmediğinden, bir PBT/vPvB değerlendirmesi mevcut değildir.
- 12.6 Çevreye zararlı diğer etkiler:**
Ek ekotoksikolojik bilgiler:
Akarsulara, atık sulara veya toprağa ulaşmasına izin vermeyin!

13. Bertaraf etme bilgileri

- 13.1 Atık işleme yöntemi**
Bu ürün ve ürünün kabı, tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/uluslararası yönetmeliklere uygun olarak, bertarafa sevk edin.
Atık su aracılığıyla bertarafa ilişkin önemli bilgiler
Kanalizasyona ulaşmasına izin vermeyin.
- 13.2 Atıklar hakkında ilgili mevzuat**
Atık kod numaralarının/atık tanımlamalarının atanması, Avrupa Atık Kataloğu Yönetmeliği (EAKV) uyarınca, endüstriye ve prosese özgü olarak yapılmalıdır.
- 13.3 Notlar**
Atık, yerel veya ulusal atık bertaraf tesisleri tarafından ayrı olarak işlenebilecek şekilde ayrılmalıdır. Lütfen ilgili ulusal veya bölgesel düzenlemelere uyun.
- 13.4 Diğer bilgiler**
Artık kullanılan mürekkeplerin bertaraf edilmek üzere iadesi mümkündür.

14. Taşımacılık bilgileri

- 14.1 Kullanıcı için özel önleyici tedbirler**
ADR/RID, IATA taşıma yönetmelikleri bağlamında tehlikeli madde değildir.
Kara taşımacılığı (ADR(RID))
UN Numarası: UN 3175
Uygun UN taşımacılık adı: KATILAR, ALEVLENEBİLİR SIVI İÇEREN,N.O.S. (içerir etanol)
Özel talimatlar: 216
- Hava taşımacılığı (IATA)**
UN Numarası: UN 3175
Uygun UN taşımacılık adı: KATILAR, ALEVLENEBİLİR SIVI İÇEREN,N.O.S. (içerir etanol)
Özel talimatlar: A46
Sınıflandırma: "not restricted"
- Kullanıcı için özel önleyici tedbirler**
Dikkat: Yanıcı sıvılar:
Taşıma talimatları uluslararası düzenlemelere göre ve Almanya'da uygulandığı biçimde alıntılanmıştır. Başka ülkelerdeki olası farklılıklar dikkate alınmamıştır.
- 14.2 MARPOL 73/78 Sözleşmesi, Ek II ve IBC Kodu'na göre dökme mal taşımacılığı**
İlgili değildir.

15. Mevzuat bilgileri

- 15.1 Güvenlik, sağlık ve çevre koruma yönetmelikleri/Madde veya karışıma özgü mevzuat**
15.1.1 AB yönetmelikleri
Kazaları önleme yönetmeliği: 96/82/AT
Yanıcı. Güncelleme: 2003
Miktar 1: 5000 t 7b
Miktar 2: 50000 t
- İstihdam kısıtlaması:** Gençlerin İşte Korunması Yasası (94/33/AT) uyarınca istihdam kısıtlamalarına uyun.

İlgili Avrupa Birliği (AB) hükümleri:

649/2012/EU Sayılı Tehlikeli Kimyasalların İthalat ve İhracatına İlişkin Tüzük

Listelenmemiştir.

1005/2009/EC Sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Tüzük

Listelenmemiştir.

850/2004/EC Sayılı Kalıcı Organik Kirletici Maddelere İlişkin Tüzük

Listelenmemiştir.

İzne tabi maddelerin listesi, (REACH, Ek XIV)

Listelenmemiştir

Belirli boya, vernik, otoboya ürünlerinde kullanılan organik çözücülerden kaynaklanan uçucu organik bileşiklerin (VOC) emisyonlarının kontrolü (2004/42/EC, Dekoratif Boyalar Direktifi)

VOC içeriği 100 %

Directive on industrial emissions (VOCs, 2010/75/EU)

VOC içeriği 100 %

2011/65/EU Sayılı elektrikli ve elektronik donanımlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin Direktif (RoHS) - Ek II

Listelenmemiştir

166/2006/EC Sayılı Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım Kayıt Sisteminin (PRTR) Oluşturulmasına İlişkin Tüzük

listelenmemiştir

2000/60/EC Sayılı Su Politikası Alanında Topluluk Faaliyeti için bir Çalışma Çerçevesi Oluşturan Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi (SÇD)

Listelenmemiştir

Su politikası alanında topluluk (WFD)

listelenmemiş

için hammaddelerin pazarlanması ve kullanımına ilişkin 98/2013 / AB Yönetmeliği Patlayıcılar

listelenmemiş

111/2005 / EC sayılı Tüzük, ticaretin denetimine ilişkin kuralları ortaya koymaktadır. Topluluk ve üçüncü ülkeler arasındaki ilaç ikameleri

listelenmemiş

Ulusal envanterler

Madde aşağıdaki ulusal envanterlerde kaydedilmiştir:

ülke	ulusal dizinler	durum
AU	AICS	Etanol listeleniyor
CA	DSL	Etanol listeleniyor
CN	IECSC	Etanol listeleniyor
EU	ECSI	Etanol listeleniyor
EU	REACH Reg	Etanol listeleniyor
JP	CSCL-ENCS	Etanol listeleniyor
KR	KECI	Etanol listeleniyor
MX	INSQ	Etanol listeleniyor
NZ	NZIoC	Etanol listeleniyor
PH	PICCS	Etanol listeleniyor
TR	CICR	Etanol listeleniyor
TW	TCSI	Etanol listeleniyor
US	TSCA	Etanol listeleniyor

Efsane

AICS Australian Inventory of Chemical Substances

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances

REACH Reg. REACH registrierte Stoffe

TCSI Taiwan Chemical Substance

TSCA Toxic Substance Control Act

15.1.2 Ulusal yönetmelikler (Almanya)

Depolama sınıfı VCI: 3 Yanıcı sıvı maddeler

BG Chemie bilgi föyü:

M017 Solvent

M050 Tehlikeli maddeler ile çalışma
Su için tehlike sınıfı (water hazard class):
WGK 1 su için az tehlikeli

- 15.2 Madde güvenlik değerlendirme:**
Bu ürün için madde güvenlik değerlendirme gerçekleştirilmemiştir.

16. Diğer bilgiler

16.1 Yapılan değişiklikler (revize edilmiş güvenlik bilgi formu):

Değişikliklere ilişkin bildirim: Bölüm 1.2 Bölüm 2 Bölüm 4 Bölüm 5.1 Bölüm 7.1 Bölüm 8 Bölüm 11 Bölüm 12 Bölüm 15.

- 16.2 Kısaltmalar ve akronimler**
- | | |
|---------------------|---|
| ADR | Karayoluyla Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Taşınması Hakkında Avrupa Sözleşmesi |
| CAS | Chemical Abstracts Service |
| DIN | Alman Standardizasyon Enstitüsü Standardı |
| EG | Avrupa Topluluğu |
| IATA-DGR | International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği-Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği) |
| IBC-Code | Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod |
| IMDG-Code | International Maritime Code for Dangerous Goods (Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yük Kodu) |
| ISO | Uluslararası Standartlar Organizasyonu Standardı |
| IUCLID | International Uniform Chemical Information Database (Uluslararası Üniorm Kimyasal Bilgiler Veritabanı) |
| log K _{ow} | Oktanol ile su arasında dağılım katsayısı |
| OECD | Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) |
| PBT | Kalıcı, biyobirikimli, toksik |
| RID | Tehlikeli Malların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik |
| TRGS | Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar |
| UN | United Nations (Birleşmiş Milletler) |
| VOC | Volatile Organic Compounds (Uçucu Organik Bileşikler) |
| vPvB | Çok kalıcı ve çok biyobirikimli |
| VwVwS | Suya tehlikeli maddeler yönetmeliği |
| WGK | Suyu tehlikeye sokma sınıfı |

- 16.3 Ana literatür referansları ve bilgi kaynakları**
Tehlikeli içerik maddelerinin bilgileri, önceki tedarikçinin son geçerli güvenlik bilgi formundan alınmıştır.
- 16.4 Karışımın sınıflandırılması ve 1272/2008 sayılı yönetmelik (AT) uyarınca kullanılan değerlendirme yöntemi [CLP]**
Bkz. Bölüm 2.1 (Sınıflandırma).
- 16.5 H ve EUH ifadelerinin tam metni (Numara ve tam metin):**
- | | |
|------|--|
| H225 | Kolay alevlenir sıvı ve buhar. |
| H319 | Ağır göz tahrişine yol açar |
| H336 | Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir |

- 16.6 Eğitim bilgileri:**
Kullanıcılara uygun şekilde bilgilendirmeler, talimatlar ve eğitim sağlayın.

16.7 Diğer bilgiler:

Bu formda yer alan sağlık riskleri, daha büyük miktarlarda ürünün uygunsuz ve kusurlu şekilde kullanılması durumunda ve koruyucu ve hijyen önlemlerine uyulmaması durumunda ortaya çıkabilir. Ama yüzey gerilim ölçüm işleminde birçok miligramın sadece bir miktarı kullanıldığı için ve bu ölçümler devamlı olarak değil sadece belirli aralıklarla hatta belirli saatlerde gerçekleştirildiği için, doğru kullanıldığı ve öngörülen güvenlik tedbirlerine (buna iyi bir havalandırma ve uygun eldiven dahil) uyulduğu takdirde sağlık sorunlarının oluşmayacağından hareket edilebilir.

Bilgi veren bölüm:

Telefon	+49 7044 9022 70
Faks	+49 7044 9022 69
E-posta	info@arcotest.info

Bu bilgiler, bugünkü bilgi düzeyimize dayalı olarak verilmiştir ve alınması gereken güvenlik önlemleri açısından ürünü tanımlamak için kullanılır. Bu bilgiler, tanımlanan ürünün özelliklerine yönelik bir garanti niteliği taşımamaktadır. Değişiklikler veya çoğaltmalar, münhasıran arcotest GmbH şirketinin onayını gerektirir.