

## TESTNA TINTA/TESTNA PISALA PINK 28 mN/m

Št. proizvoda: 40.60128.0 / 40.45128.0

Datum obdelave: 01.03.2023

Stran 1 od 9

Datum tiska: 01.03.2023 /različica 2.5 sl

### 1. Identifikacija snovi ali pripravka in družbe/podjetja

**1.1 Identifikator izdelka:**

**Trgovsko ime/oznaka**

TESTNA TINTA

TESTNO PISALO

**1.2 Identifikacija uporabe snovi ali pripravka in odsvetovane uporabe**

**1.2.1 Uporabe snovi ali pripravka:**

Ugotavljanje površinske napetosti in površinske čistoče trdih teles (folije/oblikovnih delov) iz umetne snovi, kovine, stekla itd.

**1.2.2 Odsvetovani načini uporabe:**

Ne uporabljajte za izdelke, ki so namenjeni za stik z živili. Ne uporabljajte zasebno (v gospodinjstvu).

**1.3 Podatki o dobavitelju, ki varnostni list daje na razpolago**

Ime podjetja

arcotest GmbH

Naslov

Rotweg 25

D-71297 Mönsheim

Telefon

+49 7044 9022 70

Telefaks

+49 7044 9022 69

Kontaktna oseba za informacije

Frau Anca Muresan

E-pošta

info@arcotest.info

Internet

www.arcotest.info

**1.4 TELEFON ZA KLIC V SILI:**

**112**

### 2. Ugotovitve o nevarnih lastnostih

**2.1 Razvrstitev pripravka:**

**Uredba (ES) št. 1272/2008**

Vnetljive tekočine, kategorija 3

H226

Draženje kože, kategorija 2

H315

Draženje oči, kategorija 2

H319

**Dodatne informacije:**

Besedilo stavkov H in EUH: glejte v razdelku 16.

Največ 15 % etanola v mešanici.

**2.2 Elementi etiket**

**Označitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]**

**Identifikator izdelka:**

TESTNA TINTA

TESTNO PISALO

**Piktogrami za nevarnost:**



**Opozorilna beseda:**

Pozor

**Stavki o nevarnosti:**

H226: Vnetljiva tekočina in hlapi.

H315: Povzroča draženje kože

H319: Povzroča hudo draženje oči

**Previdnostni stavki:**

P210: Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. Kajenje prepovedano.

P233: Hraniti v tesno zaprti posodi.

P241: Uporabite eksplozijsko odporno električno opremo/ prezračevalni sistem/ sistem razsvetljave.

P243: Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrenja.

P264: Po uporabi temeljito umiti roke

P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/zaščitno za obraz.

P302 + P352: PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode.  
 P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  
 P403+P233: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.  
 P501: Vsebino/posodo zavržite skladno s krajevnimi/regionalnimi/nacionalnimi predpisi.

Samo za obrtne uporabnike.  
 Oznake embalaže z vsebino, ki ne presega 125 ml  
 Opozorilna beseda: Pozor  
 Simbol za nevarnost:



**2.3 Druge nevarnosti:**

Dodatne informacije niso na voljo.  
 Rezultati ocene PBT in vPvB (etanol 642 - 99, 9 %):  
 PBT: Izdelek ne izpolnjuje meril PBT v skladu s Prilogo XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006.  
 vPvB: Proizvod ne izpolnjuje meril vPvB v skladu s Prilogo XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

**3. Sestava/informacije o sestavinah**

**3.1 Zmesi**

**Nevarne sestavine**

Ime				
Št. CAS	Št. ES	Št. REACH	Št. indeks	%
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]				M v g/mol

Etanol – C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O				
64-17-5	200-578-6	01-2119457610-43-XXXX	603-002-00-5	≤ 15 %
H225; H315; H319				46,07 g/mol

2-metil-2,4-pentandiol – C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> O <sub>2</sub>				
107-41-5	203-489-02	)*	603-053-00-36	≤ 95 %
H315; H319				118,17 g/mol

Pripravek iz etanola, denaturiranega z MEK, 2-metil-2,4-pentandiola in sestavin za obarvanje.  
 )\* Številka registracije za to snov ni na voljo, saj se za snov ali njegovo uporabo v skladu s členom 2 Uredbe (ES) REACH št. 1907/2006 registracija ne izvaja, saj za to letno tonažo registracija ni potrebna ali pa je registracija predvidena za poznejši čas.

**Dodatne informacije:**

Besedilo stavkov H in EUH: glejte v razdelku 16.

**4. Ukrepi prve pomoči**

**4.1 Opis ukrepov prve pomoči**

**Po vdihavanju:**

Dovajanje svežega zraka

**Po stiku s kožo:**

Izprati z veliko vode. Odstraniti kontaminirana oblačila.

**Po stiku z očmi:**

Izpirati z veliko vode. Takoj poiščite pomoč očesnega zdravnika.

**Po zaužitju:**

Takoj dati piti vodo (največ 2 kozarca). Poiskati zdravniško pomoč.

**4.2 Najpomembnejši akutni in zapoznelo pojavljajoči se simptomi in učinki**

Draženje, zastoji dihanja, dermatitis, vrtoglavica, narkoza, omama, evforija, slabost, bruhanje, kašelj, krči, nezavest, glavobol.

**4.3 Navodila glede takojšnje ali posebne strokovne pomoči zdravnika**

Informacije niso na voljo.

## 5. Ukrepi ob požaru

- 5.1 Sredstva za gašenje:**  
Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), pena, prah za gašenje
- 5.2 Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali pripravka**  
Gorljiva snov, hlapi so težji od zraka in se razširjajo pri tleh.  
Eksplozivne zmesi z zrakom so možne že pri normalnih temperaturah. Bodite pozorni na povratni vžig.  
V primeru požara je možen nastanek nevarnih požarnih plinov ali hlapov.
- 5.3 Navodila za gašenje požara**  
V primeru požara uporabiti samostojni dihalni aparat. Preprečiti stik s kožo na podlagi ohranjanja varnostne razdalje ali nošenja primerne zaščitne obleke.  
**Dodatne informacije:**  
Zaprto posodo v bližini žarišča hladiti z razpršeno vodno meglo. Voda od gašenja ne sme zaiti v površinske vode ali sistem podtalnice.

## 6. Ukrepi ob nezgodnih izpustih

- 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v primerih sile**  
**Osebj, ki ni usposobljeno za primere sile**  
Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Preprečiti stik s snovjo. Poskrbeti za primerno prezračevanje. Izprazniti nevarno območje, ravnati v skladu z načrtom za ukrepanje v nevarnosti, poklicati pristojne osebe.  
**Reševalno osebje**  
Zaščitna oprema: glejte oddelek 8.
- 6.2 Okoljevarstveni ukrepi:**  
Preprečiti prodiranje v kanalizacijo. Nevarnost eksplozije.
- 6.3 Metode in material za zadrževanje in čiščenje**  
Zatesneti kanalizacijo. Prestreči, zaježiti in izčrpati.  
Upoštevajte morebitne omejitve glede materialov! (navedbe v oddelku 7 oz. oddelku 10)  
Prestreči z materialom, ki veže tekočine, npr. Chemizorb®. Oddati za odstranjevanje. Naknadno očistiti.
- 6.4 Napotitev na druge oddelke**  
Za navodila za varno ravnanje glejte razdelek 7.  
Za navodila za osebno zaščitno opremo glejte razdelek 8.  
Za navodila za odstranjevanje glejte oddelek 13.

## 7. Ravnanje in skladiščenje

- 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**  
**Varnostni ukrepi:**  
Upoštevajte informacije na etiketi.  
Hraniti ločeno od odprtega ognja, vročih površin in virov vžiga. Izvajati ukrepe proti elektrostatičnemu naboju.
- 7.2 Pogoji za varno skladiščenje ob upoštevanju nezdružljivosti**  
**Zahteve za skladiščenje in embalažo:**  
Hraniti v tesno zaprti posodi na suhem, dobro prezračevanem mestu. Hraniti izven dosega virov vročine in vžiga.  
Skladiščiti pri +15 °C do 25 °C.
- 7.3 Posebni načini uporabe:**  
Razen uporabe, navedene v oddelku 1, drugi načini uporabe niso predvideni.

## 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

- 8.1 Parametri nadzora**  
Sestavine z mejnimi vrednostmi za delovna mesta, ki jih je treba nadzorovati
- 8.1.2 Biološke mejne vrednosti:**

TRGS 900 (etanol 642 – 99.9%)	
Vrednost AGW:	200 ppm, 380 mg/m <sup>3</sup>
Omejitev vršne vrednosti:	Faktor prekoračitve 4
Trajanje	15 min, povprečje; 4-krat na izmeno; interval 1 h
Kategorija	II – snovi, ki učinkujejo z absorpcijo
Ime: etilmetilketon (78-93-3)	
Vrednost AGW: 200 ppm	Najvišja omejitev: 1 600mg/m <sup>3</sup>
Kategorija za kratkotrajne vrednosti: Kategorija I: Snovi, pri katerih lokalni učinek odloča o mejnih vrednostih ali snovi, ki povzročijo preobčutljivost dihalnih poti.	

Za tveganje poškodb ploda pri upoštevanju mejne vrednosti za delovna mesta (nem. AGW) in biološke mejne vrednosti (BGW) ni bojazni.

Vrednost ES (ECTLV)

Kratkotrajna vrednost: 300 ppm; 900 mg/m<sup>3</sup>

Povprečna dnevna vrednost: 200 ppm; 600 mg/m<sup>3</sup>

DE BAT: 5 mg/l Parameter: 2-butanon Testni material: urin

Čas jemanja vzorcev: konec izpostavljenosti, konec izmene

Ime: 2-metil-2,4-pentandiol: Ne vsebuje snovi z mejnimi vrednostmi za delovna mesta.

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

Upoštevati je treba previdnostne ukrepe, ki običajno veljajo za ravnanje s kemikalijami.

### 8.2.1 Ustrezne tehnične regulacijske naprave:

Metode za merjenje atmosfere na delovnem mestu morejo ustrezati splošnim zahtevam standardov DIN EN 482 in DIN 689.

### 8.2.2 Osebna zaščitna oprema:

Sredstva za zaščito telesa je treba izbrati glede na koncentracijo in količino nevarne snovi, specifično za delovno mesto. V zvezi z obstojnostjo zaščitnih sredstev proti kemikalijam je treba povprašati njihovega dobavitelja. Ker se pri delu praviloma uporabljajo zelo majhne količine, pri skrbni uporabi v skladu s predvidenim namenom pri nanašanju s čopičem ali pisalom osebna zaščitna oprema ni tako zelo potrebna, če je mogoče izključiti stik s kožo, z izjemo potrebne primerne zaščite rok. Preventivna zaščita kože s posebno kremo za varovanje kože je priporočljiva.

#### Higienski ukrepi:

Takoj preobleči kontaminirana oblačila. Preventivno varovanje kože. Po koncu dela umiti roke in obraz.

#### Varovanje oči:

zaščitna očala

#### Varovanje rok:

Pri neposrednem stiku: Material za varovanje rok: nitrilni kavčuk, debelina plasti 0,40 mm, > 480 min časa prodiranja snovi

Pri stiku zaradi brizganja: Material za varovanje rok nitrilni kavčuk, debelina plasti 0,11 mm, > 240 min časa prodiranja snovi

Zaščitne rokavice za uporabo morajo izpolnjevati specifikacije Direktive ES 89/686/EGS in izhajajočega standarda EN 374, na primer KCL 706 Lapren® (neposreden stik), KCL 741 Dermatril® L (stik zaradi brizganja). Zgoraj navedeni časi prodiranja so bili ugotovljeni pri vzorcih materiala priporočenih tipov rokavic pri merjenju v laboratoriju podjetja KCL po EN 374. To priporočilo velja samo za izdelek, naveden v varnostnem listu, ki ga dobavimo, in za namen uporabe, ki ga navajamo. Pri raztopinah ali zmesih z drugimi snovmi in pri pogojih, ki odstopajo od standarda EN 374, se morate obrniti na dobavitelja rokavic s CE-dovoljenjem (npr. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell).

#### Zaščita dihal:

Potrebna pri pojavu hlapov/aerosolov.

Priporočeni tip filtra: filter A

Podjetnik mora poskrbeti za to, da se vzdrževanje, čiščenje in preverjanje dihalnih aparatov izvedejo v skladu z informacijami proizvajalca za uporabnike in se ustrezno dokumentirajo.

### 8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečiti prodiranje v kanalizacijo

## 9. Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 Splošne informacije o fizikalnih in kemijskih lastnostih

Oblika:	tekoča
Barva:	rožnato rdeča
Vonj:	po alkoholu
Vrednost pH:	informacije niso na voljo
Tališče:	informacije niso na voljo
Točka vrelišča/območje vrelišča:	informacije niso na voljo
Plamenišče:	pribl. 12 °C (pri 100 % etanola) do 93 °C (c.c)
Hitrost izparevanja:	informacije niso na voljo
Vnetljivost:	informacije niso na voljo
Spodnja meja eksplozije:	pribl. 1–3,3 vol-%
Zgornja meja eksplozije:	pribl. 9,9–19 vol-%
Parni tlak:	(20 °C): pribl. 0,07–59 hPa
Gostota:	informacija ni na voljo
Vrednost pH:	informacije niso na voljo

Porazdelitveni koeficient; n oktanol/voda	log Kow: pribl. -0,32 do pribl. 0,58 metoda: (eksperimentalno) (lit.) Kopičenja v organizmih ni pričakovati (log Kow <1)
Temperatura samovžiga:	Informacije niso na voljo.
Temperatura razgradnje:	informacija ni na voljo
Viskoznost, dinamična:	informacija ni na voljo
Eksplozivne lastnosti:	informacija ni na voljo
Oksidativne lastnosti:	informacija ni na voljo
Temperatura vžiga:	informacija ni na voljo
Lastnosti delcev	ni pomembno (tekoča)

## 10. Obstočnost in reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost:**  
Hlapi lahko v zraku tvorijo eksplozivno zmes.
- 10.2 Kemična stabilnost:**  
Izdelek je v normalnih pogojih okolja (sobna temperatura) kemično stabilen.
- 10.3 Možnost nevarne reakcije:**  
 Nevarnost eksplozije; nevarnost vžiga ali nastanka vnetljivih plinov ali hlapov z:  
 Močna oksidacijska sredstva, mineralne kisline, kisline.
- 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:**  
Segrevanje. Kot kritično se ocenjuje področje od pribl. 15 kelvinov pod plameniščem naprej.
- 10.5 Nezdružljivi materiali:**  
Informacije niso na voljo
- 10.6 Nevarni proizvodi razkroja:**  
Informacije niso na voljo

## 11. Toksikološke informacije

- 11.1 Informacije o toksikoloških učinkih**
  - 11.1.1 Snovi**
  - Akutna strupenost (etanol 642 – 99,9 %)**  
 oralno: LD50 podgana: odmerek 6200 mg/kg (IUCLID); simptomi: slabost, bruhanje  
 vdihavanje: LC50 miš: odmerek >20 mg/l, 4h (RTECS); simptomi: rahlo draženje sluznice, absorpcija  
 dermalno: LD50 (kunec): > 20000 mg/kg (OECD TG 402) vrednost iz literature  
 Draženje kože (kunec): Brez draženja (OECD 404)  
 Draženje oči (kunec): Brez draženja (OECD 405)  
 Test preobčutljivosti (Magnusson in Kligman): negativen (IUCLID)  
 Genotoksičnost in vitro: Ames-test (Salmonella typhimurium): negativen (National Toxicology Program)
  - Akutna strupenost 2-metil-2,4-pentandiola**  
 oralno: LD50 podgana: odmerek 3692 mg/kg (IUCLID); absorpcija  
 vdihavanje: simptomi: draženje sluznice, kašelj, dispneja  
 skozi kožo: LD50 za zajec: Odmerek 8000 mg/kg (RTECS);  
 Draženje kože 2-metil-2,4-pentandiol (zajec): Draženje (IUCLID)  
 Draženje oči 2-metil-2,4-pentandiol (zajec): Povzroča hudo draženje oči (IUCLID)  
 Genotoksičnost in vitro 2-metil-2,4-pentandiol Amesov test: negativen (IUCLID)
  - Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje)**  
 Informacije niso na voljo.
  - Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost)**  
 Zmes ni razvrščena kot strupena za ciljne organe pri enkratni izpostavljenosti.
  - Specifična strupenost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost)**  
 Mešanica ni razvrščena kot strupena za ciljne organe, ponavljajoča se izpostavljenost.
  - Nevarnost za vdihavanje**  
 Podatki niso na voljo.
  - Druge informacije:**  
 Sistemski učinki: evforija. Po absorpciji velikih količin: vrtoglavica, omama, narkoza, zastoj dihanja, krči, nezavest, upad krvnega tlaka, tahikardija
  - Dodatne informacije:**  
 Upoštevati je treba previdnostne ukrepe, ki običajno veljajo za ravnanje s kemikalijami.
  - 11.2 Lastnosti endokrinih motilcev**  
 Ni na seznamu.

## 12. Ekološke informacije

- 12.1 Ekotoksičnost:**  
**Etanol 642 – 99,09 %:**  
Strupenost za ribe: LC50 Leuciscus idus 8140 mg/l/48 h (IUCLID)  
Strupenost za vodne bolhe: EC5 Entosiphon sulcatum: 65 mg/l/72 h (strupena mejna koncentracija) (lit.)  
EC50 Daphnia magna: 9268-14221 mg/l/48 h (IUCLID)  
Strupenost za alge: IC5 Scenedesmus quadricauda: 5000 mg/l/7 d (strup. mejna koncentracija) (lit.)  
Strupenost za bakterije: EC5 Pseudom. putida: 6500 mg/l 16 h (strupena mejna koncentracija) (IUCLID)  
**Metil-2,4-pentandiol:**  
Strupenost za ribe: LC50 Gambusia affinis: 8510 mg/l/96 h (ECOTOX Database)  
Strupenost za vodne bolhe: EC50 Daphnia magna: 5410 mg/l/48 h (IUCLID)  
Strupenost za bakterije: EC50 Photobacterium phosphoreum: 3070 mg/l 5 min (IUCLID)
- 12.2 Obstočnost in razgradljivost**  
**Etanol 642 – 99,09 %:**  
takoj biološko razgradljiv: >70 % (OECD 301D)  
**2-metil-2,4-pentandiol:**  
lahko biorazgradljiv: > 70 %/ 28 dni (OECD 302 B).  
Biokemijska potreba po kisiku (BOD): 2302 mg/g (5d) (lit.)  
**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:**  
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda  
Etanol 642 – 99,09 %: Log Kow: –0,32 (eksperimentalno) (lit)  
2-metil-2,4-pentandiol: Log Kow: 0,58 (izračunan)  
Kopičenja v organizmih ni pričakovati (log Kow <1)
- 12.4 Mobilnost v tleh**  
Informacija ni na voljo
- 12.5 Rezultati ocenjevanja PBT in vPvB**  
Rezultati ocenjevanja PBT in vPvB niso na voljo, ocena kemijske varnosti ni potrebna/ni bila izvedena.
- 12.6 Drugi okolju škodljivi učinki:**  
**Dodatne ekotoksikološke informacije:**  
Preprečiti prodiranje v vodno okolje, odpadno vodo ali zemljo!  
**12.7 Lastnosti endokrinih motilcev**  
Ni na seznamu.  
**12.8 Drugi škodljivi učinki**  
Podatki niso na voljo.

## 13. Smernice za odstranjevanje

- 13.1 Metode ravnanja z odpadki**  
Izdelek in njegovo posodo je treba zavreči med nevarne odpadke. Vsebino/posodo oddati za odstranjevanje v skladu z lokalnimi/regionalnimi/mednarodnimi predpisi.  
**Informacije za odstranjevanje z odpadno vodo**  
Preprečiti prodiranje v kanalizacijo  
**13.2 Ustrezne določbe v zvezi z odpadki**  
Razvrstitev po klasifikacijskih številkah odpadkov/oznakah odpadkov je treba izvesti v skladu z uredbo o seznamu odpadkov in specifično za panogo ter procese.  
**13.3 Opombe**  
Odpadke je treba ločevati tako, da jih komunalne ali državne službe za odstranjevanje odpadkov lahko ločeno obdelajo. Upoštevajte ustrezne državne ali regionalne določbe.  
**13.4 Druge informacije**  
Tinto, ki ni več potrebna, je mogoče vrniti za odstranitev med odpadke.

## 14. Informacije o transportu

- Predpisi o transportu ne veljajo zaradi deleža etanola pod 24 %.
- 14.1 Posebni varnostni ukrepi za uporabnika**  
Ni nevarno blago v smislu predpisov o prevozu ADR/RID, ADN, IATA, IMDG
- 14.2 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II konvencije MARPOL 73/78 in kodeksom IBC**  
Ni relevantno.

**15. Zakonsko predpisane informacije**

- 15.1 Predpisi o varnosti, zdravju in okolju/posebne določbe za snov ali pripravke**
- 15.1.1 Predpisi EU**
- Direktiva o večjih nesrečah in nevarnih snoveh: 96/82/ES** Stanje: 2003  
Vnetljivo. 7b  
Količina 1: 5000 t Količina 2: 50000 t
- Omejitev glede dela:** Upoštevajte omejitve glede dela po zakonu o varstvu mladih ljudi pri delu (94/33/ES).
- Ustrezne določbe Evropske unije (EU)**
- Uredba 649/2012/EU o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij**  
Ni na seznamu.
- Uredba 1005/2009/ES o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč**  
Ni na seznamu.
- Uredba 850/2004/ES o obstojnih organskih onesnaževalih**  
Ni na seznamu.
- Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije (REACH, priloga XIV) /SVHC - seznam kandidatov**  
ni na seznamu
- Direktiva 75/324/EGS o aerosolnih razpršilnikih**  
Šarža polnitve
- Direktiva o dekorativnih barvah (Evropa, 2004/42/ES)**
- Etanol HOS vsebina 100%  
2-metil-2,4-pentandiol: 100 % / 920 g /l
- Direktiva o industrijskih emisijah (HOS, 2010/75/EU)**
- Etanol HOS vsebina 100%  
2-metil-2,4-pentandiol: 0 % / 0 g /l
- Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS) - Priloga II**
- ni na seznamu
- Uredba 166/2006/ES o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal (PRTR)**
- ni na seznamu
- Direktiva 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (WFD)**
- ni na seznamu
- Uredba 98/2013/EU o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive**
- ni na seznamu
- Uredba 111/2005/ES o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami**  
ni na seznamu
- Nacionalni seznam**
- Snov je vpisana v naslednji nacionalni seznam:**

Dežela	Nacionalni seznam	Status
AU	AICS	Etanol je vpisana 2-metil-2,4-pentandiol je vpisana
CA	DSL	Etanol je vpisana 2-metil-2,4-pentandiol je vpisana
CN	IECSC	Etanol je vpisana 2-metil-2,4-pentandiol je vpisana
EU	ECSI	Etanol je vpisana 2-metil-2,4-pentandiol je vpisana
EU	REACH Reg	Etanol je vpisana 2-metil-2,4-pentandiol je vpisana
JP	CSCL-ENCS	Etanol je vpisana 2-metil-2,4-pentandiol je vpisana
KR	KECI	Etanol je vpisana 2-metil-2,4-pentandiol je vpisana
MX	INSQ	Etanol je vpisana 2-metil-2,4-pentandiol je vpisana
NZ	NZIoC	Etanol je vpisana 2-metil-2,4-pentandiol je vpisana
PH	PICCS	Etanol je vpisana 2-metil-2,4-pentandiol je vpisana

Dežela	Nacionalni sezname	Status
TR	CICR	Etanol je vpisana 2-metil-2,4-pentandiol je vpisana
TW	TCSI	Etanol je vpisana 2-metil-2,4-pentandiol je vpisana
US	TSCA	Etanol je vpisana 2-metil-2,4-pentandiol je vpisana

**Legenda**

AICS Australian Inventory of Chemical Substances  
 CICR Chemical Inventory and Control Regulation  
 CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)  
 DSL Domestic Substances List (DSL)  
 ECSI Seznam snovi ES (EINECS, ELINCS, NLP)  
 IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China  
 INSQ National Inventory of Chemical Substances  
 KECI Korea Existing Chemicals Inventory  
 NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals  
 PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances  
 REACH Reg. REACH registrirane snovi  
 TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory  
 TSCA Toxic Substance Control Act

**15.1.2 Nacionalni predpisi (Nemčija)**

Razred skladiščenja VCI: 3 Vnetljive tekoče snovi

Tehnični list skupnosti BG Chemie:

M004 Dražilne snovi/Jedke snovi

M017 Topila

M050 Dejavnosti z nevarnimi snovmi

Razred ogrožanja vode (water hazard class):

WGK 1 malo ogroža vodo

 **15.2 Ocena kemijske varnosti:**

Za ta izdelek ni bila izvedena ocena kemijske varnosti.

**16. Druge informacije**
**16.1 Opravljene spremembe (predelani varnostni podatkovni list):**

Obvestilo o spremembah: Oddelek 1.4 Oddelek 9 Oddelek 11 Oddelek 12

**16.2 Kratice in akronimi**

ADR Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga)  
 CAS Chemical Abstracts Service (oddelek Združenja ameriških kemikov)  
 DIN Deutsches Institut für Normung (Nemški Inštitut za standardizacijo)  
 ES Evropska skupnost  
 IATA-DGR International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations (Mednarodno združenje za zračni transport – Pravila za prevoz nevarnega blaga)  
 IBC-Code International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju)  
 IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods (Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju)  
 ISO International Standards Organization (Mednarodna organizacija za standardizacijo)  
 IUCLID International Uniform Chemical Information Database (programska aplikacija s podatki o nevarnih snoveh)  
 LC Lethal Concentration (smrtna koncentracija)  
 LD Lethal Dose (smrtni odmerek)  
 log K<sub>ow</sub> porazdelitveni koeficient oktanola in vode  
 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj)  
 PBT Persistent, bioaccumulative and toxic substances (obstojne, bioakumulativne in strupene snovi)  
 RID Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga)  
 TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe (Tehnična pravila za nevarne snovi)  
 UN United Nations (Združeni narodi)  
 VOC Volatile Organic Compounds (HOS, hlapne organske spojine)  
 vPvB Very persistent and very bioaccumulative substances (zelo obstojne in zelo bioakumulativne snovi)  
 VwVwS Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (Upravni predpis o snoveh, ki ogrožajo vodo)  
 WGK Wassergefährdungskategorie (razred ogrožanja vode)



- 
- 16.3 Navedba pomembne literature in virov podatkov**  
Podatki o sestavinah so bili vzeti iz zadnjega varnostnega lista dobavitelja.
- 16.4 Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]**  
Glejte v razdelku 2.1. (Razvrstitev).
- 16.5 Besedilo stavkov H in EUH (številka in besedilo):**  
H226: Vnetljiva tekočina in hlapi.  
H315: Povzroča draženje kože  
H319: Povzroča hudo draženje oči.
- 16.6 Informacije za usposabljanje:**  
Poskrbeti je treba za ustrezne informacije, navodila in usposabljanje uporabnikov.
- 16.7 Druge informacije:**  
Nevarnosti za zdravje, navedene v tem listu, lahko nastanejo pri neustreznem in malomarnem ravnanju z večjimi količinami izdelka in zaradi neupoštevanja varnostnih in higienskih ukrepov. Vendar pa se pri postopku merjenja napetosti površin porabi le nekaj miligramov izdelka, poleg tega se takšne meritve ne izvajajo neprekinjeno, temveč z razmikom ene ali celo več ur, zato je v praksi, pri pravilnem ravnanju in upoštevanju predpisanih varnostnih ukrepov (sem spadata dobro prezračevanje in primerna zaščita rok) mogoče sklepati, da je škoda za zdravje izključena.  
**Pomoč uporabnikom:**

Telefon	+49 7044 9022 70
Telefaks	+49 7044 9022 69
E-pošta	<a href="mailto:info@arcotest.info">info@arcotest.info</a>

Osnova teh informacij je naše aktualno znanje, namen informacij pa je opis izdelka za namene varnostnih ukrepov, ki jih je treba izvajati. Informacije ne predstavljajo zagotovil o lastnostih opisanega izdelka. Za spremembe in distribucijo je potrebno izrecno dovoljenje podjetja arcotest GmbH.